

## Unterscheidungsmerkmale der FahrGerüst-Serien STABILO® Professional

**STABILO® S10**  
Professional




**STABILO® S50**  
Professional



**STABILO® S100**  
Professional



**STABILO® S500**  
Professional



**Gerüstfeldlängen:**

2,00 m oder 2,50 m

2,00 m oder 2,50 m

2,00 m, 2,50 m od. 3,00 m

2,00 m, 2,50 m od. 3,00 m

**Gerüstfeldbreiten:**

0,75 m

1,50 m

0,75 m

1,50 m

**max. Arbeitshöhe:**

14,40 m

14,40 m

12,40 m 14,40 m

12,40 m 14,40 m

**Fahrrollen:**

Ø 150 mm höhenverst.

Ø 150 mm höhenverst.

Ø 200 mm höhenverst.

Ø 200 mm höhenverst.

**Fahrtraverse:**

Stahl

Stahl

Aluminium

Aluminium

**Ausleger:**

Ab AH 7,40 m

Ab AH 6,40 m

Ab AH 7,40 m

Ab AH 8,40 m

**Aufstieg über:**

Vertikalrahmen

Vertikalrahmen

Vertikalrahmen

Vertikalrahmen

**„Selbständige Prüfungen? Kein Problem!**

Dank dem KRAUSE-Seminar können wir der Prüfpflicht unserer FahrGerüste selbständig nachkommen.



Lt. BetrSichV (TRBS 2121 Teil 1) sind FahrGerüste nur durch fachlich geeignetes Personal auf-, ab- und umzubauen und durch hierzu Befähigte Personen zu überprüfen.

Um diese Vorgaben zu erfüllen, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder unter [www.krause-systems.de/seminare](http://www.krause-systems.de/seminare)

Oliver R., Sicherheitsbeauftragter

